



ZUM BEISPIEL



**METASYS**  
MAESTRALE NEW

# The power of flying wind Kompressoren



von **METASYS**.  
Seit Jahren ein Garant für  
ganzheitliche Lösungen auf  
höchstem Niveau.

**METASYS**  
M E D I Z I N T E C H N I K

Moderne Praxen fordern fortschrittliche, leistungsstarke sowie technisch hochwertige Versorgungseinheiten. Alle METASYS Kompressoren werden diesen Anforderungen gerecht. Entwickelt aufgrund neuester Technologien, gefertigt aus modernsten Werkstoffen - diese Komponenten sichern einen langfristig hohen Qualitätsstandard für Ihren Praxisbetrieb. Setzen Sie auf Leistung. Fordern Sie Qualität. Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung. METASYS – Ihr Partner für optimale Druckluftversorgung im dentalen Bereich.

# New überzeugende Technologie



## BORA new

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50 Hz
Nennstrom:	5,7 A
Elektromotorleistung:	1,1 KW
Schutzklasse:	IP 44
Tankfassungsvermögen:	30 l
Fördermenge:	66 l/min
gleichzeitig betreibbare Geräte:	1
Druckbereich bar:	6 - 8
Mittlerer Schalldruckpegel:	65 db (A)
Zulässige Umgebungstemperatur (Betriebsraum):	+5 °C bis +40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betriebsraum):	0 bis 70 %
Filter 3 Stufenfilter (Grobansaugfilter, Feinfilter 25 µm, Sterilfilter 0,01 µm)	
Gewicht:	30 kg
Maße (BxTxH):	580 x 450 x 670 mm



## SCIROCCO new

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequency:	50 Hz
Nennstrom:	10 A
Elektromotorleistung:	1,5 KW
Schutzklasse:	IP44
Tankfassungsvermögen:	30 l
Fördermenge:	130 l/min
gleichzeitig betreibbare Geräte:	2-3
Druckbereich bar:	6 - 8
Mittlerer Schalldruckpegel:	65 db (A)
Zulässige Umgebungstemperatur (Betriebsraum):	+5 °C bis +40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betriebsraum):	0 bis 70 %
Filter 3 Stufenfilter (Grobansaugfilter, Feinfilter 25 µm, Sterilfilter 0,01 µm)	
Gewicht:	31 kg
Maße (BxTxH):	580 x 450 x 690 mm



## MAESTRALE new

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50 Hz
Nennstrom:	12,9 A
Elektromotorleistung:	1,9 KW
Schutzklasse:	IP44
Tankfassungsvermögen:	50 l
Fördermenge:	230 l/min
gleichzeitig betreibbare Geräte:	3-4
Druckbereich bar :	6 - 8
Mittlerer Schalldruckpegel:	65 db (A)
Zulässige Umgebungstemperatur (Betriebsraum):	+5 °C bis +40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betriebsraum):	0 bis 70 %
Filter 3 Stufenfilter (Grobansaugfilter, Feinfilter 25 µm, Sterilfilter 0,01 µm)	
Gewicht:	50 kg
Maße (BxTxH):	820 x 450 x 730 mm