

Reinigung und Desinfektion

60cm Breite
Standgerät/unterbaufähig

G 7881 TD Thermal Desinfektor (Dental)



Leistungsmerkmale

Übertragungsinstrumente:
11/O 177/1 plus 11 AUF1

Steuerung

MTN Multitronic Novo plus
elektronische Steuerung mit 5 Programmen;
div. Spülparameter veränderbar;
Programmablaufanzeige und Anzeige von
Störungen;
Anzeige von Temperatur und Laufzeit

Ausstattung

Spülraum/Edelstahl für 2-Etagennutzung;
Spülarme/Edelstahl;
4fach Filtersystem;
UP Umwälzpumpe Qmax. 400 l/min;
AP Ablaufpumpe;
DK Dampfkondensator/Wärmetauscher;
ET elektrische Türverriegelung;
WES Wasserenthärter;
Messzugang;
je nach Ausführung mit/ohne:
SST Schnittstelle zur Prozessdokumentation

Beheizung

Elektro

Dosiertechnik

1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger;
1 Dosiergerät/Tür für fl. Medien;
1 Dosierpumpe 10/30 für fl. saure Medien; Anschluss für DOS-Modul:
DOS G 60 Dosiergerät für fl. Reiniger

Spültechnik

Frischwassersystem;
thermische Desinfektion bei 93°C mit
10 Minuten Haltezeit;
Ankupplungssystem für Oberkörbe und
Oberkörbe/Injektor

Bauform

Frontladegerät mit Klapptür;
Standgerät/unterbaufähig;
schräge Schalterblende;
Außenverkleidung je nach Ausführung:
AW Außenverkleidung weiß;
AE Außenverkleidung Edelstahl;
DER Dekorrahmen für Front, weiß;
H 820, B 600, T 600 mm

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV/Funkschutz, DVGW,
CE 0366, IP X1